

COMPACT

PERFILERÍA PARA PUERTAS ENMARCADAS



PUERTAS
CORREDERAS



- Fácil instalación y cambio de cristal

DISEÑO PARA OFRECER LAS MÁS ALTAS PRESTACIONES DE ESTANQUEIDAD Y ROBUSTEZ, CUIDANDO LA ESTÉTICA.

El modelo COMPACT está diseñado para ofrecer las más altas prestaciones en términos de robustez, prestando gran atención a la estética.

La instalación utiliza un SISTEMA DE JUNQUILLO con perfiles extremadamente sencillos, lo que nos permite instalar en primer lugar el operador y los marcos e insertar el cristal con los perfiles enmarcados posteriormente. Todo esto agiliza el montaje y reduce los plazos de entrega.

El montaje de los perfiles enmarcados se lleva a cabo con juntas empernadas unidas.


Para sellar las hojas móviles, dispone de un marco con cantos redondeados y una junta de cepillo que incrementan su estanqueidad y seguridad.

Al abrirse la puerta, el encuentro tiene un solape redondeado que reduce las posibilidades de causar algún daño por enganche.


Los perfiles de cierre y solape son perfiles con un ancho de 8 mm que garantizan una mayor estanqueidad cuando la puerta está cerrada. El diseño es redondeado para evitar daños en caso de impacto y/o atrapamiento entre las hojas de la puerta.

Las juntas de cristal están fabricadas con un perfil de coextrusión de EPDM.

Los perfiles COMPACT ofrecen suficiente flexibilidad para crear hojas de puerta con montantes, ventanas superiores o diferentes configuraciones de acuerdo con las necesidades de instalación.



COMPACT SLIM



COMPACT SENDO



COMPACT

PERFILERÍA PARA PUERTAS ENMARCADAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	COMPACT SLIM	COMPACT SENDO
Dimensiones: Fondo (D) x Alto (H)	Perfil horizontal 45x45 mm	Perfil horizontal 45x68 mm
	Perfil vertical 45x45 mm	Perfil vertical 45x68 mm
Material	Aluminio	
Color estándar	Plata	
Tamaño máx. de la hoja de la puerta	2800 mm / 160 kg	3000 mm / 180 kg
Ancho de hoja	Mín. 500 mm - Máx.1600 mm	Mín. 500 mm - Máx.2000 mm
Fijación para cristal	Perfil ajunquillado	
Fijación al carro	Soporte de carro fijo	
Espesor del cristal	6 mm - 26 mm**	
Cerradura manual mecánica	No disponible	Opcional ZSEG6

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



La nueva gama de operadores es compatible con la perfiles de Erreka y está disponible en acabados personalizados.

	RUN10			RUN15		
	RUN10	RUN10P	RUN10T	RUN15	RUN15P	RUN15T
COMPACT	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ACCESORIOS

TIPOS DE GUÍAS PARA EL SUELO

GUIA01	Guía de suelo exterior	
KIT EMPOTRAR	Guía subterránea (juego)	
ZSEG6	Cerradura manual mecánica	

