

STAR



MOTEUR ÉLECTROMÉCANIQUE

Portes Sectionnelles

Moteur électromécanique monophasé 230 Vac et triphasé 230/400 Vac pour portes sectionnelles.



MOTEUR POUR PORTES SECTIONNELLES JUSQU'À 60 M²

ATTAQUE À L'AXE DE Ø25,4 DANS LES
MODÈLES ST910C ET ST1530C ET Ø32
(AVEC ADAPTATEUR Ø25,4) EN ST2030C

FIN DE COURSE ÉLECTROMÉCANIQUE

FACTEUR D'UTILISATION TRÈS ÉLEVÉ
DANS LES MODÈLES TRIPHASÉS

RÉDUCTEUR EN BAIN D'HUILE



Système de déverrouillage
par chaîne (haute 4m)



STAR

MOTEUR ÉLECTROMÉCANIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | ST910C | ST1530C | ST2030C |
|--------------------------------------|----------|------------------------|------------------------------|
| Alimentation (Vac/Hz) | 230/50 | 3x 400/50 3x 230/50 | 3x 400/50 3x 230/50 |
| Puissance absorbée (W) | 700 | 650 | 800 |
| Condensateur (µF) | 32 | - | |
| Couple moteur (Nm) | 90 | 150 | 200 |
| Vitesse (rpm) | 24 | | 16 |
| Diamètre axe de sortie (mm) | 25,4 | | 32 (includ adapt. 25,4mm) |
| Déverrouillé (D) / Verrouillé (V) | V | | |
| Fin de course | Oui | | |
| Encodeur | Non | | |
| Pignon | - | | |
| Cycles de travail | S3-25% | S3-60% | |
| Degré de protection | IP54 | | |
| Température de fonctionnement (°C) | -20/45 | | |
| Poids (kg) | 16 | 18 | 24 |
| Dimension emballage (cm) | 45x30x20 | | 61x38x25 |
| Surface max. porte (m ²) | 30 | 50 | 60 |

KITS RECOMMANDÉS



MOTEUR
MONOPHASÉ



MOTEUR
TRIPHASÉ



ARMOIRE DE COMMANDE



RÉCEPTEUR



TÉLÉCOMMANDE

| | ST910C | ST1530C | ST2030C | VIVO-M101PT | VIVO-T101 | IRRE2-250 | IR02 |
|-------|--------|---------|---------|-------------|-----------|-----------|------|
| STAR4 | • | | | • | | • | •• |
| STAR5 | | • | | | • | • | •• |
| STAR6 | | | • | | • | • | •• |

ACCESSOIRES

| | | |
|-----------|--|--------------------------------|
| AST01 | | Chaîne (m) |
| KNSHOR | | Adaptation Axe Hörmann red |
| KNSCRA | | Adaptation Axe Crawford red |
| ASK10 | | Adaptation Axe Crawford hexag. |
| NSADP | | Adaptation Axe 1 1/4" |
| NSEJE | | Kit Axe 1" |
| NZ20U | | Pignon de 20 dents |
| NZ30U | | Pignon 30 dents |
| NZ30U-P08 | | Pignon fendu 30 dents |
| NZ40U | | Pignon 40 dents |
| NZ40U-P08 | | Pignon fendu 40 dents |
| NCCADX009 | | Chaîne 1/2"x 3/16" (083) 1m |

SCHÉMA D'INSTALLATION

