



- Éléance maximale.
- Visibilité de l'intérieur.

ASSURE AUX ACCÈS UNE ÉLÉGANCE SUPÉRIEURE ET UNE VISIBILITÉ DE L'INTÉRIEUR



Le modèle PINZA possède un attrait architectural, une apparence de verre.

Il est conçu pour les portes où les cadres doivent être évités pour des raisons esthétiques, et où le verre nu est la meilleure option.

Ce modèle est idéal pour les entrées intérieures, et notamment pour les bureaux.

Le profilé de serrage peut être installé en haut et en bas, ou seulement en haut. Il est fixé au verre à l'aide d'un adhésif spécial en silicone.

Il est fourni avec un capot en plastique spécialement conçu pour assurer la jonction harmonieuse des vantaux, en laissant un petit espace pour éviter que les panneaux ne se heurtent les uns aux autres.



PINZA

PROFILÉS POUR PORTES SANS CADRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




PINZA	
Dimension : longueur (L) x hauteur (H), profondeur (D)	6000 mm x 50 mm x 20 mm
Matériau :	Aluminium
Couleur standard	Argent
Taille max. du vantail de la porte	2800 mm / 120 kg (PINZA dans la partie supérieure et inférieure) 2500 mm / 100 kg (PINZA monté uniquement dans la partie supérieure)
Largeur vantail	Min. 500 mm - Max.1500 mm
Fixation du verre	Colle spéciale
Fixation au chariot	Plateau de jonction et support chariot réglable
Épaisseur du verre	10 mm -12 mm
Serrure manuelle mécanique	Serrure au sol en option ZSEG7

La nouvelle gamme d'opérateurs est compatible avec les profilés Erreka et est disponible en finitions personnalisées.

	RUN10			RUN15		
	RUN10	RUN10P	RUN10T	RUN15	RUN15P	RUN15T
PINZA	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ACCESSOIRES

TYPES DE GUIDES DE SOL

GUIA01	Guide au sol extérieur	
ZGUIA1	Guide au sol intérieur	
ZGUIA3	Guide au sol intérieur pour le vantail télescopique	
KIT ENCASTRER	Guide souterrain (jeu)	

SCHEMA D'INSTALLATION

