

COMPACT



PROFILÉ

Portes à Cadre



PORTES
COULISSANTES



Conçues pour offrir les meilleures performances en matière d'étanchéité et de robustesse, en soignant l'esthétique.

Le modèle COMPACT est conçu pour offrir des performances élevées en termes de robustesse, en soignant l'esthétique.

L'installation utilise un système encliquetable (SNAP-IN) avec des profilés extrêmement simples, ce qui nous permet d'installer d'abord l'opérateur et les cadres et d'insérer ensuite le verre avec les profilés encadrés, de façon à accélérer le montage et la livraison.

L'assemblage des profilés encadrés est réalisé au moyen de joints à onglet et boulonnés.

Pour sceller les vantaux mobiles, il dispose d'un cadre aux bords arrondis et d'un joint brosse, ce qui le rend plus étanche et plus sûr.

Lors de l'ouverture de la porte, le joint présente un chevauchement arrondi qui réduit la probabilité de dommages dus à un accrochage.


Les profilés de fermeture et de chevauchement sont de 8 mm de large et ils assurent une plus grande étanchéité à l'air lorsque la porte est fermée. Le design est arrondi pour éviter tout dommage en cas de choc et/ou de coincement entre les vantaux de la porte.

Les joints de vitrage sont réalisés avec un profilé de coextrusion en EPDM.


Les profils COMPACT offrent suffisamment de flexibilité pour créer des vantaux de porte à meneaux, des fenêtres supérieures ou différentes configurations en fonction des besoins d'installation.

SYSTÈME DE PROFILÉS ENCLIQUETABLES POUR FACILITER L'INSTALLATION ET LE REPLACEMENT DU VERRE

ADAPTÉ POUR PORTES COULISSANTES ERTAIN, GLOBAL ET TELESCOPIC



COMPACT SLIM



COMPACT SENDO

COMPACT

PROFILÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	COMPACT SLIM	COMPACT SENDO
Dimensions: Profondeur (D) x Hauteur (H)	Profilé horizontal 45X45 mm	Profilé horizontal 45x68 mm
	Profilé vertical 45x45 mm	Profilé vertical 45x68 mm
Matériau	aluminium	
Couleur standard	argent*	
Taille max. du vantail de la porte	2800 mm / 160 kg	3000 mm / 180 kg
Largeur vantail	Min. 500 mm - Max.1600 mm	Min. 500 mm - Max.2000 mm
Fixation du verre	profilé à enclenchement	
Fixation au chariot	support chariot réglable	
Épaisseur du verre	6 mm - 26 mm**	
Serrure manuelle mécanique	non disponible	ZSEG6 optionnel

ACCESSOIRES

TYPES DE GUIDES DE SOL

GUIA01	Guide au sol extérieur		Il convient aux portes coulissantes linéaires.
KIT ENCASTRER	Guide souterrain (jeu)		Il convient aux portes coulissantes linéaires et télescopiques. Deux points de fixation pour chaque vantail mobile

AUTRES ACCESSOIRES

ZSEG6	Rail ou sol, souterrain		seulement pour le profil COMPACT SENDO
-------	-------------------------	--	--

SCHEMA D'INSTALLATION

